

PERFORMANCES HYDRAULIQUES TURBINE SIMPLE

| ENROULEUR : MICRO 44 DIAMETRE : \varnothing 44 LONGUEUR : 120 M | | | | | | | | REEL MACHINE : MICRO 44 DIAMETER : \varnothing 44 LENGTH : 120 M | | | | | |
|---|---------------------------|-------|---|--------|----------|---------|---------|--|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Turbine | ENROULEUR REEL MACHINE | | ARROSEUR P65* CANON KOMET 163 GUN KOMET 163 | | | | | | | | | | |
| | pression | débit | p. canon | buse | portée | esp. | surface | DOSE EN mm | | | DOSE IN mm | | |
| Nozze | pressure | flow | p. gun | nozzle | distance | spacing | area | VITESSE EN m/h | | | WINDING SPEED IN m/h | | |
| mm | bar | m3/h | bar | mm | m | m | has | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 10 | 5.1 /5.5 | 4 | 4 | 7,14* | 19.4 | 30 | 0.4 | 13 | 9 | 7 | 5 | | |
| 10 | 5.6 /6.1 | 4.3 | 4.5 | 7,14* | 20.5 | 30 | 0.4 | 14 | 10 | 7 | 6 | | |
| 12 | 4.5 /5.0 | 6.0 | 3 | 8 | 22 | 30 | 0.4 | 20 | 13 | 10 | 8 | | |
| 12 | 5.8 /6.3 | 6.9 | 4 | 8 | 24 | 36 | 0.5 | 19 | 13 | 10 | 8 | 6 | |
| 12 | 7.0 /7.5 | 7.8 | 5 | 8 | 25.5 | 36 | 0.5 | 22 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 |
| 12 | 5.2 /5.7 | 8.3 | 3 | 10 | 24 | 36 | 0.5 | 23 | 15 | 12 | 9 | 8 | 6 |
| 12 | 6.7 /7.2 | 9.6 | 4 | 10 | 26.5 | 42 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 9 | 8 | 6 |
| 12 | 8.1 /8.6 | 10.7 | 5 | 10 | 28.5 | 42 | 0.6 | 25 | 17 | 13 | 10 | 8 | 6 |
| 12 | 6.3 /6.8 | 11.1 | 3 | 12 | 26 | 36 | 0.5 | 31 | 21 | 15 | 12 | 10 | 8 |
| 12 | 8.0 /8.5 | 12.8 | 4 | 12 | 28.5 | 42 | 0.6 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 |
| TEMPS D'ENROULEMENT COMPLET EN HEURE TIME FOR COMPLETE WINDING IN HOUR | | | | | | | | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 4.8 | 4.0 | 3.0 |