

PERFORMANCES HYDRAULIQUES TURBINE SIMPLE

ENROULEUR : MICRO 50 DIAMETRE : \varnothing 50 LONGUEUR : 110 M								REEL MACHINE : MICRO 50 DIAMETER : \varnothing 50 LENGTH : 110 M					
Turbine	ENROULEUR REEL MACHINE		ARROSEUR P65*					DOSE EN mm / DOSE IN mm VITESSE EN m/h / WINDING SPEED IN m/h					
			CANON KOMET 163 GUN KOMET 163										
Buse	pression	débit	p. canon	buse	portée	esp.	surface						
Nozze	pressure	flow	p. gun	nozzle	distance	spacing	area						
mm	bar	m3/h	bar	mm	m	m	has	10	15	20	25	30	40
10	4.9 /5.3	4	4	7,14*	19.4	30	0.4	13	9	7	5		
10	5.4 /5.8	4.3	4.5	7,14*	20.5	30	0.4	14	10	7	6		
12	4.0 /4.5	6.0	3	8	22	30	0.4	20	13	10	8		
12	5.2 /5.6	6.9	4	8	24	36	0.5	19	13	10	8	6	
12	6.3 /6.8	7.8	5	8	25.5	36	0.5	22	14	11	9	7	5
12	4.4 /4.8	8.3	3	10	24	36	0.5	23	15	12	9	8	6
12	5.6 /6.1	9.6	4	10	26.5	42	0.6	23	15	11	9	8	6
12	6.8 /7.3	10.7	5	10	28.5	42	0.6	25	17	13	10	8	6
12	4.9 /5.3	11.1	3	12	26	36	0.5	31	21	15	12	10	8
12	6.2 /6.7	12.8	4	12	28.5	42	0.6	30	20	15	12	10	8
12	7.6 /8.0	14.3	5	12	30.5	48	0.6	30	20	15	12	10	7
12	5.6 /6.0	14.3	3	14	27.5	42	0.6	34	23	17	14	11	9
TEMPS D'ENROULEMENT COMPLET EN HEURE TIME FOR COMPLETE WINDING IN HOUR								11.0	7.3	5.5	4.4	3.7	2.8