

PERFORMANCES HYDRAULIQUES -TS -TIC -TTI

ENROULEUR : OPTIMA 1025 DIAMETRE : \varnothing 90 LONGUEUR : 500 M							REEL MACHINE : OPTIMA 1025 DIAMETER : \varnothing 90 LENGTH : 500 M						
ENROULEUR REEL MACHINE		CANON SR 150 GUN SR 150											
pression	débit	p. canon	buse	portée	esp.	surface	DOSE EN mm			/ DOSE IN mm			
pressure	flow	p. gun	nozzle	distance	spacing	area	VITESSE EN m/h			/ WINDING SPEED IN m/h			
bar	m3/h	bar	mm	m	m	has	10	20	30	40	50	60	
8,9 /9,7	35,3	4,5	22	45	72	3,9	49	25	16	12	10	8	
9,7 /10,5	37,1	5	22	46	72	3,9	52	26	17	13	10	9	
9,2 /10,0	40,4	4	24	45,5	72	3,9	56	28	19	14	11	9	
TEMPS D'ENROULEMENT COMPLET EN HEURE TIME FOR COMPLETE WINDING IN HOUR							50,0	25,0	16,7	12,5	10,0	8,3	

* CANON NELSON SR 150 AVEC BUSE PASTILLE ALU / SR 150 NELSON GUN WITH ALUMINIUM SHORT NOZZLE

1/8/01