

PERFORMANCES HYDRAULIQUES -TS -TIC -TTI

ENROULEUR : OPTIMA 1035 DIAMETRE : \varnothing 100 LONGUEUR : 550 M								REEL MACHINE : OPTIMA 1035 DIAMETER : \varnothing 100 LENGTH : 550 M					
Turbine	ENROULEUR REEL MACHINE		CANON SR 150 GUN SR 150					DOSE EN mm			DOSE IN mm		
Buse	pression	débit	p. canon	buse	portée	esp.	surface	VITESSE EN m/h			WINDING SPEED IN m/h		
Nozzle	pressure	flow	p. gun	nozzle	distance	spacing	area	10	20	30	40	50	60
mm	bar	m3/h	bar	mm	m	m	has						
24	7,2 /7,2	35,3	4,5	22	45	72	4,2	49	25	16	12	10	8
28	8,1 /8,6	40,4	4	24	45,5	72	4,2	56	28	19	14	11	9
28	9,0 /9,6	42,9	4,5	24	47,5	72	4,2	60	30	20	15	12	10
28	9,8 /10,4	45,2	5	24	49	78	4,6	58	29	19	14	12	10
28	9,4 /10,0	48,3	4	26	48	72	4,2	67	34	22	17	13	11
TEMPS D'ENROULEMENT COMPLET EN HEURE TIME FOR COMPLETE WINDING IN HOUR								55,0	27,5	18,3	13,8	11,0	9,2

27/5/05