

PERFORMANCES HYDRAULIQUES-TIC-TTI

ENROULEUR : STRUCTURE 1050 VPS DIAMETRE : \varnothing 110 LONGUEUR : 560 M							REEL MACHINE : STRUCTURE 1050 VPS DIAMETER : \varnothing 110 LENGTH : 560 M										
ENROULEUR REEL MACHINE		CANON SR 150 GUN SR 150															
pression	débit	p. canon	buse	portée	esp.	surface	DOSE EN mm					DOSE IN mm					
pressure	flow	p. gun	nozzle	distance	spacing	area	VITESSE EN m/h					WINDING SPEED IN m/h					
bar	m3/h	bar	mm	m	m	has	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70
6,9 /7,9	40,4	4	24	45,5	72	4,3	56	37	28	22	19	16	14				
7,7 /8,7	42,9	4,5	24	47,5	72	4,3	60	40	30	24	20	17	15	13			
8,4 /9,5	45,2	5	24	49	78	4,7	58	39	29	23	19	17	14	13	12	10	
9,2 /10,2	47,4	5,5	24	50,5	78	4,7	61	41	30	24	20	17	15	14	12	10	9
7,8 /8,8	48,3	4	26	48	72	4,3	67	45	34	27	22	19	17	15	13	11	10
8,6 /9,7	51,1	4,5	26	49,5	78	4,7	66	44	33	26	22	19	16	15	13	11	9
10,4 /11,4	56,6	5,5	26	53	84	5,1	67	45	34	27	22	19	17	15	13	11	10
11,2 /12,3	59,1	6	26	54	84	5,1	70	47	35	28	23	20	18	16	14	12	10
10,0 /11,1	61	4,5	28	52,5	84	5,1	73	48	36	29	24	21	18	16	15	12	10
TEMPS D'ENROULEMENT COMPLET EN HEURE TIME FOR COMPLETE WINDING IN HOUR							56,0	37,3	28,0	22,4	18,7	16,0	14,0	12,4	11,2	9,3	8,0