

PERFORMANCES HYDRAULIQUES-TIC-TTI

ENROULEUR : STRUCTURE 1055 DIAMETRE : \varnothing 110 LONGUEUR : 650 M							REEL MACHINE : STRUCTURE 1055 DIAMETER : \varnothing 110 LENGTH : 650 M										
ENROULEUR REEL MACHINE		CANON SR 150 GUN SR 150					DOSE EN mm					DOSE IN mm					
pression	débit	p. canon	buse	portée	esp.	surface	/					/					
pressure	flow	p. gun	nozzle	distance	spacing	area	VITESSE EN m/h					WINDING SPEED IN m/h					
bar	m3/h	bar	mm	m	m	has	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70
8.1 /8.5	40.4	4	24	45.5	72	4.9	56	37	28								
8.9 /9.4	42.9	4.5	24	47.5	72	5.0	60	40	30	24							
9.8 /10.3	45.2	5	24	49	78	5.4	58	39	29	23	19	17					
10.7 /11.2	47.4	5.5	24	50.5	78	5.4	61	41	30	24	20	17	15	14			
9.3 /9.8	48.3	4	26	48	72	5.0	67	45	34	27	22	19	17	15			
10.3 /10.8	51.1	4.5	26	49.5	78	5.4	66	44	33	26	22	19	16	15	13		
12.3 /12.8	56.6	5.5	26	53	84	5.8	67	45	34	27	22	19	17	15	13	11	10
13.2 /13.8	59.1	6	26	54	84	5.8	70	47	35	28	23	20	18	16	14	12	10
12.1 /12.7	61	4.5	28	52.5	84	5.8	73	48	36	29	24	21	18	16	15	12	10
13.3 /13.8	64.4	5	28	54	84	5.8	77	51	38	31	26	22	19	17	15	13	11
14.4 /15.0	71.9	4.5	30	55	84	5.8	86	57	43	34	29	24	21.4	19.0	17.1	14.3	12.2
15.7 /16.3	75.8	5	30	56.5	90	6.3	84	56	42	34	28	24	21.1	18.7	16.8	14.0	12.0
TEMPS D'ENROULEMENT COMPLET EN HEURE TIME FOR COMPLETE WINDING IN HOUR							65.0	43.3	32.5	26.0	21.7	18.6	16.3	14.4	13.0	10.8	9.3