

PERFORMANCES HYDRAULIQUES PNEURIDE

ENROULEUR : SUPER MINI DIAMETRE : \varnothing 63 LONGUEUR : 280 M							REEL MACHINE : SUPER MINI DIAMETER : \varnothing 63 LENGTH : 280 M					
ENROULEUR REEL MACHINE		CANON KOMET K 163 GUN KOMET K 163										
pression	débit	p. canon	buse	portée	esp.	surface	DOSE EN mm			DOSE IN mm		
pressure	flow	p. gun	nozzle	distance	spacing	area	VITESSE EN m/h			WINDING SPEED IN m/h		
bar	m3/h	bar	mm	m	m	has	10	15	20	25	30	40
4.8	6.9	4	8	24	36	1.1	19	13	10	8		
5.9	7.8	5	8	25.5	36	1.1	22	14	11	9	7	
5.1	9.6	4	10	26.5	42	1.3	23	15	11	9	8	6
6.3	10.7	5	10	28.5	42	1.3	25	17	13	10	8	6
4.4	11.1	3	12	26	36	1.1	31	21	15	12	10	8
5.7	12.8	4	12	28.5	42	1.3	30	20	15	12	10	8
5.0	14.4	3	14	27.5	42	1.3	34	23	17	14	11	9
7.0	14.4	5	12	30.5	48	1.5	30	20	15	12	10	8
6.5	16.7	4	14	30	48	1.5	35	23	17	14	12	9
5.8	18.2	3	16	28.5	42	1.3	43	29	22	17	14	11
7.9	18.6	5	14	32	48	1.5	39	26	19	16	13	10
7.6	21	4	16	31.5	48	1.5	44	29	22	18	15	11
9.3	23.5	5	16	33.5	48	1.5	49	33	24	20	16	12
TEMPS D'ENROULEMENT COMPLET EN HEURE TIME FOR COMPLETE WINDING IN HOUR							28.0	18.7	14.0	11.2	9.3	7.0